




Temafloor Fluat

ОПИСАНИЕ

Кристаллический, водорастворимый фторид кремния, поверхностный пропитывающий агент для бетонных полов.

СВОЙСТВА

- Подходит для обеспыливания и поверхностного укрепления необработанных старых и новых бетонных полов
- Связывает карбонат кальция на бетонной поверхности. Не образует поверхностной пленки. При необходимости можно использовать с покрытиями серии Tikkurila Temafloor и бетонными стяжками



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется использовать, например, в складских помещениях, многоуровневых паркингах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношение смешивания	Первичная обработка: Tikkurila Temafloor Fluat	9кг	+ вода 65 литров.
	Повторная обработка: Tikkurila Temafloor Fluat	16кг + вода 65 литров.	
Практический расход	Упаковка 25 кг / Площадь пола 150 м ² : Первичная обработка: Tikkurila Temafloor Fluat	9кг	+ вода 65 литров.
	Повторная обработка: Tikkurila Temafloor Fluat	16кг + вода 65 литров.	
	Расход зависит от пористости бетона.		
Способ нанесения	Кисть, шпатель.		
Разбавитель	Вода.		
ЛОС	Не содержит летучих органических соединений (ЛОС).		
Тара	25 КГ		

Temafloor Fluat

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Новый бетонный пол можно обрабатывать не ранее, чем через 2 недели. Поверхность должна быть сухой и чистой. Цементное молочко удалить шлифованием.

Финишное покрытие Нанести раствор кистью или шпателем, чтобы покрыть всю поверхность. Оставить раствор действовать на поверхности не менее 3 часов. После обработки промыть поверхность большим количеством воды. Дать поверхности просохнуть в течение суток.

Повторную обработку проводить аналогичным способом. После повторной обработки поверхность промыть кистью с большим количеством воды.

Внимание! Не допускайте высыхания поверхности перед промывкой. Недостаточная очистка может вызвать появление пылевидного слоя, высохшей на поверхности пропитки.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.